



Product Service

Certificate de Conformité

No. D 086470 0038 Rev. 01

Titulaire du certificat: **Ginlong Technologies Co., Ltd.**

No.57 Jintong Road
Binhai Industrial Park,
Xiangshan 315712
Ningbo, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Produit: **Convertisseur
Onduleur lié au réseau**

Ce document de conformité confirme le respect des normes énumérées sur une base volontaire. Il se réfère uniquement à l'échantillon soumis à l'essai et de certification et ne certifie pas la qualité ou la sécurité du produit de série.

Ce document est une traduction, s'il vous plaît se référer à l'original en cas de doute.

Rapport d'essais No. : 704091805708-01

Date, 2020-12-08


(Zhengdong Ma)

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

Certificate de Conformité

No. D 086470 0038 Rev. 01

Modèle(s):

Solis-mini-700-4G, Solis-mini-1000-4G, Solis-mini-1500-4G, Solis-mini-2000-4G, Solis-mini-2500-4G, Solis-mini-3000-4G, Solis-mini-3600-4G, S5-GR1P0.7K-M, S5-GR1P1K-M, S5-GR1P1.5K-M, S5-GR1P2K-M, S5-GR1P2.5K-M, S5-GR1P3K-M, S5-GR1P3.6K-M.

Paramètres:

Tension d'entrée max.	600 Vd.c.
Gamme de tension MPP	50 – 500 Vd.c. (Solis-mini-700-4G, Solis-mini-1000-4G, Solis-mini-1500-4G, S5-GR1P0.7K-M, S5-GR1P1K-M, S5-GR1P1.5K-M) 80 – 500 Vd.c. (Solis-mini-2000-4G, Solis-mini-2500-4G, Solis-mini-3000-4G, Solis-mini-3600-4G, S5-GR1P2K-M, S5-GR1P2.5K-M, S5-GR1P3K-M, S5-GR1P3.6K-M)
Courant d'entrée max.:	11 A (Solis-mini-700-4G, Solis-mini-1000-4G, Solis-mini-1500-4G, Solis-mini-2000-4G, Solis-mini-2500-4G, Solis-mini-3000-4G) 12,5 A (S5-GR1P0.7K-M, S5-GR1P1K-M, S5-GR1P1.5K-M, S5-GR1P2K-M, S5-GR1P2.5K-M, S5-GR1P3K-M) 19 A (Solis-mini-3600-4G, S5-GR1P3.6K-M)
Isc PV (maximum absolu):	17,2 A (Solis-mini-700-4G, Solis-mini-1000-4G, Solis-mini-1500-4G, Solis-mini-2000-4G, Solis-mini-2500-4G, Solis-mini-3000-4G, S5-GR1P0.7K-M, S5-GR1P1K-M, S5-GR1P1.5K-M, S5-GR1P2K-M, S5-GR1P2.5K-M, S5-GR1P3K-M) 30 A (Solis-mini-3600-4G, S5-GR1P3.6K-M)
Tension nominale de sortie:	230 V~
Fréquence nominale de sortie:	50/60 Hz
Puissance active de sortie CA.:	700 W (Solis-mini-700-4G, S5-GR1P0.7K-M), 1000 W (Solis-mini-1000-4G, S5-GR1P1K-M), 1500 W (Solis-mini-1500-4G, S5-GR1P1.5K-M), 2000 W (Solis-mini-2000-4G, S5-GR1P2K-M), 2500 W (Solis-mini-2500-4G, S5-GR1P2.5K-M), 3000 W (Solis-mini-3000-4G, S5-GR1P3K-M), 3600 W (Solis-mini-3600-4G, S5-GR1P3.6K-M)

TUV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

